

## Valstop

Vernis acrylique d'isolation en phase aqueuse contre l'humidité.

### PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir contre l'humidité
- Empêche le cloquage des peintures
- Séchage rapide. Prêt à l'emploi

### DESTINATION

- Fonds et supports absorbants nécessitant un vernis d'isolation
- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtres et dérivés

### RENDEMENT

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



**1 COUCHE**  
1 à 2 m<sup>2</sup>/L

### TEINTE

**1**  
**Blanc**



### CONDITIONNEMENT



1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs.

### CARACTÉRISTIQUES COMPLÉMENTAIRES


ASPECT : **SATINÉ**

MASSE VOLUMIQUE : **0.980**

VISCOSITÉ : **TRÈS FLUIDE**

### MATÉRIEL & DILUTION

#### Matériel

Brosse ou rouleau 

Nettoyage des outils à l'eau

### SÉCHAGE

A 20°C et hygrométrie normale

Sec au toucher

Recouvrable



3 heures



8 heures

## MISE EN OEUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Supports neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur des supports propres et secs.
- **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

### PROCESSUS D'APPLICATION

EN 2 COUCHES MINIMUM

- Appliquer le produit en deux couches. Séchage de 8 heures minimum entre les couches.
- Peut être recouvert de peinture.



La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.



La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.

